

Auftraggeber	Objekt	Bezeichnung
AE & E Austria GmbH & Co KG A 8074 Graz	Voestalpine Stahl Linz Block 07	1 St. Speisewasserbehälter 268m <sup>3</sup> , Dm. 3600mm -1/13,5 bar, 200°C Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse
AE & E Austria GmbH & Co KG A 8074 Graz	HKW Glückstadt	1 St. Speisewasserbehälter 74m <sup>3</sup> , Dm. 3000mm -1/10 bar, 250°C Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse
AE & E Inova GmbH 90402 Nürnberg	Ausrüstung Kraftwerke	Kondensatbehälter, Vorlagebehälter, Entspanner, Vorwärmer Werkstoff: P265GH
Alstom Power Boiler Service GmbH 08496 Neumark	Export China	Verdampfersammler, Quersammler Werkstoff: SA 106 Gr B ASME u-stamp
Bayer Material Science AG 51368 Leverkusen	Brunsbüttel	Kondensatpufferbehälter, Dm. 4000mm -1/10 bar; 200°C Werkstoff : P265GH
Bayer Material Science AG 51368 Leverkusen	Brunsbüttel	Brüdenumlenkabscheider, Dm. 2900mm -1/6 bar; 250°C Werkstoff : 1.4571
BBM Akustik Technologie GmbH 82152 Planegg/ 45472 Mühlheim	Export China	Druckschalldämfer, Entspannungsteile, Ausblaseschalldämpfer 20 bis 80 bar, 90 bis 1025 l Werkstoff: P265GH
BBM Akustik Technologie GmbH 45472 Mühlheim	Kraftwerk Neurath	8 St. Entspanner für Ausblaseschalldämpfer 16 bar, 600°C - Werkstoff : P 91 - 10 CrMo 9-10
BBM Akustik Technologie GmbH 82152 Planegg	Kraftwerk Neurath	2 St. Anfahrntspanner 9/1 bar, 180/570°C - Werkstoff: 13 CrMo 4-5
BHR Hochdruck Rohrleitungsbau GmbH 37520 Osterode	Export Schweden	Thermische Wasseraufbereitungsanlage 106 t/h Speisewasserbehälter 80m <sup>3</sup> -1/3bar , 140°C ,P265GH Rieselentgaser Dm. 2000mm, Werkstoff: 1.4301
BHR Hochdruck Rohrleitungsbau GmbH 37520 Osterode	EVI Europark	2 St. Speisewasserbehälter 50m <sup>3</sup> Dm. 3400mm -1/6 bar, 300°C Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse
BHR Hochdruck Rohrleitungsbau GmbH 70191 Stuttgart	IHKW Andernach	2 St. Speisewasserbehälter 66m <sup>3</sup> Dm. 3100mm 4 bar, 180°C Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse
BHR Hochdruck Rohrleitungsbau GmbH 37520 Osterode	WTE Delfzijl - NL	1 St. Speisewasserbehälter 57m <sup>3</sup> Dm. 3400mm -1/6 bar, 170°C Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse
Borsig Membrane Technologie GmbH 45964 Gladbeck	Export China	3 St. Abscheider -1/16 bar, 100°C Werkstoff: 1.4571 8 St. PSA-Behälter -1/16 bar, 100°C Werkstoff: P26 5GH 2 St. Wäscher -1/16 bar, 100°C Werkstoff: 1.4571
Borsig Membrane Technologie GmbH 79618 Rheinfelden	Diverse Projekte	Gaswäscher -1/16 bar, 100°C Werkstoff: 1.4301 Adsorber -1/16 bar, -20/95°C Werkstoff: P275NH
Borsig ZM Compression GmbH 08393 Meerane	Leuna, Bayer und andere Projekte	Pufferbehälter Saug- und Druckseite Verschiedene Druckstufen Werkstoffe: P265GH, A 105, A 516
Buna Sow Leuna Olefinverbund GmbH Werk Schkopau 06201 Merseburg	DOW BSL Schkopau Anlagenerweiterung	4 St. Druckfilter Dm. 3200mm, 10 bar, St/gummiert 2 St. Harzfänger 10 bar, Werkstoff: 1.4541
Chemiewerk Bad Köstritz GmbH 07586 Bad Köstritz	Tanklager	8 St. steh. Lagerbehälter 20m <sup>3</sup> Werkstoff: 1.4541, WHG-Abnahme
Chemiewerk Bad Köstritz GmbH 07586 Bad Köstritz	Melaminanlage Piesteritz	2 St. Rührwerksbehälter 16,5m <sup>3</sup> , Dm. 2400mm Werkstoff: 1.4541
Cray Valley Kunstharze GmbH 08056 Zwickau	Neuanlage	Ausführung als Schweißteil Werkstoff: 1.4541 mit Heizrohrschlange 3 bar, 100°C

Auftraggeber	Objekt	Bezeichnung
<b>DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH</b> 01067 Dresden	HKW Dresden	Entwässerungsbehälter Dm. 2400mm, 3 bar, 150°C, Werkstoff P265GH
<b>F. Hoffmann La Roche AG</b> CH-4070 Basel	Ersatzinvestition	Acetonbehälter, Blow-Down-Tank Werkstoff: 1.4571
<b>Fluorchemie Dohna GmbH</b> 21079 Hamburg	Gaswäsche HF-Anlage	Kolonne, Spezialapparate und Wärmetauscher Werkstoffe: 1.4535, 1.4562, 1.4563 beheizte Spezialbehälter 13 bar, 200°C
<b>Forschungszentrum Dresden Rossendorf</b> 01314 Dresden	Versuchsanlage	Schmelzbehälter in Doppelmantelausführung Werkstoff: 1.4301 Innenbeschichtung Teflon
<b>hpi GmbH</b> 65926 Frankfurt am Main	Hoechst Industriepark Frankfurt a.M.	Waschturm mit Rührwerk und Antrieb Dm. 3500 x 17000mm Werkstoff: 1.4571
<b>hpi GmbH</b> 65926 Frankfurt am Main	Hoechst Industriepark Frankfurt a.M.	3 St. Rohrbündelwärmetauscher Dm. 1600/1300/700mm Werkstoff: 1.4571
<b>Intech Deutschland GmbH &amp; Co KG</b> 82152 Planegg	KH Friesau	1 St. Speisewasserbehälter 56m³, Dm. 3000mm -1/4 bar, 130°C Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse
<b>Interschalt Sear GmbH</b> 85579 Neuburg	Versuchseinrichtung Universität der Bundeswehr	Testkammer - Vakuum Werkstoff: 1.4301
<b>J. Wolferts GmbH</b> 51149 Köln	RBDV Rover Düsseldorf	2 St. Wärmespeicher 20m², 5 bar / 120°C Dm. 1300 x 18000mm, Werkstoff: P265GH, isoliert
<b>Kraftanlagen München GmbH</b> 80339 München	MHKW Mannheim	1 St. Speisewasserbehälter 85m³, Dm. 3000mm -1/7 bar, 250°C Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse
<b>Kraftanlagen Anlagentechnik GmbH</b> 22547 Hamburg	Harzer Papier Dampferzeugung Glückstadt	Behälter 1500 l, Abschlammgefäß Therm. Wasseraufbereitungsanlage 80 t/h (Behälter 60m³, Entgaser - Werkstoff: 1.4571, Dm. 1700mm Stahlbau inkl. Montage )
<b>Kraftanlagen Anlagentechnik GmbH</b> 22547 Hamburg	Firma Joh. Schmidt 37671 Hötter	Thermische Wasseraufbereitungsanlage 19 t/h (Speisewasserbehälter 15m³, S 235JRG2, 1 bar, 120°C; Entgaser 1.4301, Stahlbau )
<b>Körting Hannover AG</b> 30453 Hannover	Bayer AG	3 St. Venturi-Waschanlagen (1.4571) 1 St. Kamin Dm. 600/700 x 15000mm, St/gummiert
<b>Linde-KCA-Dresden GmbH</b> 01277 Dresden	DOW BSL Böhlen	Vorlagebehälter incl. 2 Wärmetauscher Dm. 1200mm, 10 bar, Werkstoff: 1.4541
<b>Linde-KCA-Dresden GmbH</b> 01277 Dresden	Leuna	Aktivkohlefilter
<b>Linde-KCA-Dresden GmbH</b> 01277 Dresden	Luftzerlegungsanlage Jenakiewo Ukraine Export Anlagenbau	1 St. Prozessluftkühler Dm. 3500 x 25000mm , 214m³ 0,7 bar/ -35°C/100°C Werkstoff: P275NL1 1 St. Verdunstungskühler Dm. 3400 x 25000mm, 182m³
<b>Linde-KCA-Dresden GmbH</b> 01277 Dresden	Luftzerlegungsanlage Lipezk 4 und 5 Export Anlagenbau	2 St. Prozessluftkühler Dm. 3250mm , 162m³ 7 bar/ -38°C/120°C Werkstoff: P275NL1 2 St. Verdunstungskühler Dm. 2750mm, 97m³
<b>Lurgi AG</b> 60439 Frankfurt am Main	Bio-Diesel Anlagen 100kta/200 kta Standorte weltweit	Einzelkomponenten und Komplettanlagen Verschiedenen Druckstufen, Werkstoffe 1.4462;1.4571;C-St.
<b>Lurgi Life Science Chemnitz GmbH</b> 09111 Chemnitz	Melaminanlage Piesteritz Anlagenerweiterung	Brüdenwasch-Abscheider 13m³, Harnstoffvorlage 11m³, Melaminsuspensionsbehälter 21m³, Flüssigkeitsabsch. 1,5m³ Werkstoff : 1.4571 22 St. Tauchtöpfe St 35.8, Kondensatbehälter 21m³, P265GH
<b>MAN DWE GmbH</b> 94469 Deggendorf	Leuna	Salzschmelzbehälter Dm. 4500mm, 2 bar, 430°C mit Heizschlange, Werkstoff 16Mo3

Auftraggeber	Objekt	Bezeichnung
<b>MAN TAKRAF Fördertechnik GmbH</b> 01979 Lauchhammer	Anlagenexport	1 St. Gurttrommel Dm. 1250 x 3300mm Werkstoff: 1.4301, Wanddicke 55mm Ausführung als Schweißteil
<b>Max Straube GmbH+CoKG</b> 09126 Chemnitz	Preß-und Schmiedewerk Brand Erbsdorf	Dampfspeicher 15000 l, 12 bar, 200°C Werkstoff: P265GH
<b>MCE Industrietechnik Ost GmbH</b> 12681 Berlin	MKK Bremen	1 St. Speisewasserbehälter 103m³, Dm. 3200mm -1/7 bar, 200°C Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse
<b>Meeraner Dampfkesselbau GmbH</b> 08393 Meerane	HKW Offenbach	Abgaskammer für Dampfkessel Werkstoff: 16 Mo 3, Masse: ca. 12000 kg
<b>MIRO Rohranlagen GmbH</b> 06682 Deuben	Stadtwerke Weißenfels	1 St.steh. Wärmespeicher 170m³, 6 bar, 120°C Dm. 4000 x 15600mm, Werkstoff: P265GH isoliert
<b>Montagewerk GmbH Dresden</b> 01159 Dresden	Biomasse HKW Kehl	Dampfverteiler Dm. 700mm, P265GH, 9 bar, 220°C Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse behälter 60m³, 1.4541; Nebenkondensatbeh. 2,5m³, 1.4541; Entgaser Dm. 1700mm, 1.4571, 9 bar, 220°C
<b>MSA Ltd</b> 82008 Unterhaching	Export China	Div. Reaktoren Werkstoff: 1.4404
<b>Omnical GmbH</b> 35716 Dietzhöltal	MAN Nürnberg	Speisewasservorwärmer-Economiser 22 bar, 220°C 359m² Heizfläche Speisewasser/Rauchgas Dm. 1400mm Werkstoff: P265GH/ Rohr St 35.8I
<b>Omnical GmbH</b> 35716 Dietzhöltal	Schüngel Burkhardtsdorf	Dampfspeicher 20m³ und 30m³, 4 bar, 360°C Werkstoff: P265GH incl. Wärmedämmung Speisewasserbehälter 6m³ mit Rieselentgaser 1 bar, 120°C Werkstoff: S235JRG2; Entgaser 1.4571
<b>ÖHMI Engineering GmbH</b> 39114 Magdeburg	Export Polen, Kruszwika	Div. Behälter, Speiseölaufbereitung Werkstoff : 1.4301
<b>PCK Raffinerie GmbH</b> 16303 Schwedt	PCK	Feinentölungsbehälter 42m³, 6 bar, 100°C Werkstoff : P265GH
<b>Pfautler-Werke GmbH</b> 68723 Schwetzingen	Polidux Spanien	3 x 16m³ Rührbehälter mit Halbrohrschlange Dm. 2500mm, 15 bar, 150°C Werkstoff: 1.4571 Mantel Rz 3µm, E-polier
<b>Pfautler-Werke GmbH</b> 68723 Schwetzingen	Export-Anlagenbau	1 Stück Rührbehälter 8m³ geschliffen und e-polier Ra < 0,4 µm , Werkstoff: 1.4571, 10 bar, 200°C mit Rührer und Stromstörer, doppelwandig
<b>Putzmeister AG</b> 72631 Aichtal	ProReno AG Schweiz	4 Stück 5m³ Vorlagebehälter für Rührwerke Werkstoff: 1.4571
<b>Quinn Chemicals GmbH</b> 06237 Leuna	MMA Leuna	Div. Kolonnen, Dm. bis 2000mm Werkstoff: SA 240-304L bzw. 316L
<b>RHE Handel Engineering GmbH</b> 53757 Sankt Augustin	Deutschland	Reaktor 8m³, Dm. 2000mm Werkstoff: 1.4571 Vollrohrschlange innen, Halbrohrschlange außen
<b>Rotzinger PNEUMACON AG</b> CH-4303 Kaiseraugst	Bad Säckingen	4 St. Pneumatischer Sender Dm. 1200mm, 8 bar, 40°C Werkstoff: P265GH, TÜV-Abnahme
<b>Seico-Waste GmbH</b> 30832 Langenhagen	Export China	2 St. Vorratsbehälter-beheizt, Dm. 1300mm Vak./1 bar Mantel, 21 bar Rohr, 165°C Werkstoff: 1.4571 2 Stück Schmelzbehälter, Dm. 1800mm Werkstoff: 1.4571
<b>Siemens Westinghouse Power Corp.</b> USA 15235 Pittsburgh	Export Anlagenbau	Erdgasdruckbehälter Werkstoff: P265GH, 11 bar, 80°C

Auftraggeber	Objekt	Bezeichnung
<b>SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH</b> 06886 Lutherstadt Wittenberg	Pilotanlage Düngemittelproduktion	5 St. Spezialapparate, Werkstoff: 1.4541, teilweise geschliffen (e-polier)
<b>SMB Rohrleitungsbau Wildau GmbH &amp; Co.KG</b> 15745 Wildau	Biomassekraftwerk Recklinghausen	Thermische Wasseraufbereitungsanlage 80 t/h Speisewasserbehälter 62m <sup>3</sup> , Entgaser - Werkstoff: 1.4571
<b>Stadtwerke Chemnitz AG</b> 09111 Chemnitz	ZKA/HKW	Div. Schweiß- und Reparaturarbeiten
<b>Stadtwerke Kempen GmbH</b> 47906 Kempen	Anlagenerweiterung	2 St. Wärmespeicher a 150m <sup>3</sup> 10 bar, 140°C Dm. 3500 x 17000mm, einschl. Stahlbau Werkstoff: P265GH
<b>Stahlbau Plauen GmbH</b> 08529 Plauen	Überdachung Volksparkstation Hamburg	40 St. Druckring-Segmente (800 lfd.m) Dm. 1100 x 34mm, Werkstoff: S355J2G3 20 t/Stück, gesamt 800 t
<b>STAHL Ehrenfriedersdorf GmbH &amp; Co. KG</b> 09427 Ehrenfriedersdorf	Tuttlingen	2 St. Übergangsstücke rund-rechteckig Ausführung als Schweißteil Werkstoff: S235JRG2, lackiert
<b>Stockhausen GmbH &amp; Co.KG</b> 47805 Krefeld	Anlage für Neuprodukt Degussa-Hüls-Gruppe	4 St. Behälter 5 und 6 m <sup>3</sup> , 6 bar, 200°C Werkstoff: P265GH
<b>TAF Thermische Apparate Freiberg GmbH</b> 09599 Freiberg	Vergasungsreaktor BKPA	Brennkammer, Dm. 2500mm, Wanddicke 20mm mit Konus Werkstoff: 2.4633
<b>Toyo Engineering Corporation</b> 06749 Bitterfeld	BP - TMC Anlage Bitterfeld	Behälter, Separatoren, Filter mit 1 bis 8m <sup>3</sup> Werkstoff: S 235JRG2
<b>Tridelta Thermoprozess GmbH</b> 07629 Hermsdorf	Versuchsanlage	Drehrohröfen Werkstoff: 1.4828
<b>UET Umwelt-und Energietechnik Freiberg GmbH</b> 09599 Freiberg	Vergasungsreaktor BKPA	Reaktionskammer, endothermer Teil Werkstoff: S 235JRG2/ 16Mo3
<b>Uhde Inventa Fischer GmbH &amp; Co KG</b> 13509 Berlin	DuBay Hamm-Uentrop	4 Stück Sprühkondensatoren, Werkstoff: 1.4541 von -1 bis 4 bar, TÜV - Abnahme
<b>Uhde Inventa Fischer GmbH &amp; Co KG</b> 13509 Berlin	DuBay Hamm-Uentrop	2 St. Lagertanks 40m <sup>3</sup> und 60m <sup>3</sup> 2 St. Ablasstanks 23m <sup>3</sup> und 30m <sup>3</sup> 2 St. Chipsammelbehälter 12m <sup>3</sup> sowie div. Wasserbehälter Abscheider, Sammelbehälter Werkstoffe: 1.4541, P265GH
<b>Uhde Inventa Fischer GmbH &amp; Co KG</b> 13509 Berlin	Export Korea - Saehan	Reaktor mit Rührwerk u. Doppelmantelzarge, beheizt Inneneinbauten mit Mehrfach-Doppelwand-Heizregistern Dm. 2500mm, Länge 7000mm, Stückgewicht 14 t Werkstoff: 1.4571/P265GH ; Innen geschliffen Ra 0,4µm
<b>Uhde Inventa Fischer GmbH &amp; Co KG</b> 13509 Berlin	Export China	Reaktor mit Rührwerk u. Doppelmantelzarge, beheizt Inneneinbauten mit Mehrfach-Doppelwand-Heizregistern Dm. 4700mm, Länge 10 000mm, Stückgewicht 67 t Werkstoff: 1.4571/P265GH ; Innen geschliffen Ra 0,4µm
<b>Uhde Inventa Fischer GmbH &amp; Co KG</b> 13509 Berlin	Export China	Reaktor mit Doppelmantelzarge, beheizt Inneneinbauten mit Mehrfach-Doppelwand-Heizregistern und Konusböden; Dm 3900mm, Länge 7500mm
<b>Uhde Inventa Fischer GmbH &amp; Co KG</b> 13509 Berlin	Export USA	Reaktor mit Doppelmantelzarge, beheizt Inneneinbauten mit Mehrfach-Doppelwand-Heizregistern und Konusböden; ASME
<b>Vakuumtechnik Dresden GmbH</b> 01242 Dresden	Anlagenerweiterung	Vakuumkammer Dm. 2500mm, Werkstoff: 1.4301 glasperlengestrahlt, Vakuum 10 <sup>-8</sup> bar Vakuumkammer Dm. 3200mm, Werkstoff: 1.4301
<b>Voith Paper GmbH &amp; Co KG</b> 89509 Heidenheim	Export China, Huatzai	U - Rohr Wärmetauscher, Dm. 600mm, 1950 KW, 10 bar, 200°C, Werkstoff: 1.4541

Auftraggeber	Objekt	Bezeichnung
<b>Voith Paper GmbH &amp; Co KG</b> 89509 Heidenheim	Ettringen, Deutschland	Transmitterstationen (Armaturen, Edelstahlverrohrung) Ausführung als Schweißteil
<b>Voith Paper GmbH &amp; Co KG</b> 89509 Heidenheim	Anlagenexport Südafrika, Finnland Frankreich Anlagenexport Österreich, China	Heiz- und Kühlsysteme (1.4571) Stellventilstation, 156 Stellventile Verschiedenen Druckstufen
<b>Voith Paper GmbH &amp; Co KG</b> 89509 Heidenheim	SIP 800, Portugal	7 St.Kondensatbehälter 3-20m <sup>3</sup> , 5 bar, 200°C Werkstoff: P265GH
<b>Voith Paper GmbH &amp; Co KG</b> 89509 Heidenheim	Export weltweit	Pulsationsdämpfer ca. 5000l 5 bar, 50°C, Werkstoff: 1.4404, innen elektropolie rt, außen glasperlengestrahlt, TÜV-Abnahme
<b>Von Roll Umwelttechnik AG</b> CH 8005 Zürich	EVZA Stassfurt	2 St. Speisewasserbehälter mit Rieselentgaser Dm. 2700mm, -1/6 bar, 200°C Werkstoff : P265GH Entgaser: 1.4571
<b>Von Roll Umwelttechnik AG</b> CH 8005 Zürich	Witzenhausen	1 St. Speisewasserbehälter mit Rieselentgaser Dm. 3500mm, -1/6 bar, 200°C Werkstoff : P265GH Entgaser: 1.4571
<b>Von Roll Umwelttechnik AG</b> CH 8005 Zürich	Cleveland SITA The United Kingdom	1 St.Speisewasserbehälter 46m <sup>3</sup> Dm. 2800mm -1/6 bar, 235°C Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse
<b>Westfalia Wärmetechnik GmbH</b> 32257 Bünde	Anlagenbau	2 St.Entspanner HD/ND Dm. 2000/1500mm, 6/14 bar, 100/200°C, Werkstoff: 1. 4571
<b>Zauner Anlagentechnik</b> A 4702 Wallern	Anlagenbau Malmö-Schweden	1 St. Öltank Dm. 3500mm, 150m <sup>3</sup> , Werkstoff: P265GH
<b>Zauner Anlagentechnik</b> A 4702 Wallern	Voest Alpine Stahl Linz	2 St.Speisewasserbehälter 66m <sup>3</sup> Dm. 3700mm -1/6 bar, 350°C Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse